



SWIT®
 Dual Batteries 48V/24V
 Light Stand Power Adaptor
 TDR210S

HOME / TRADE / SWIT / SWITS3822S

- ANTARI
- AVOLITES
- CAPTURE
- DIGILITE
- DOPCHOICE
- ELDOLED
- LITE-PUTER
- MAGIC FX
- NORDIC ALUMINIUM
- NOVASTAR
- OSRAM
- SEETRONIC
- STAGE SMARTS
- SWISSON
- SWIT**
- VISUAL PRODUCTIONS
- WIRELESS SOLUTION

SWITS3822S NEW

ORDER CODE: SWITS3822S

Condividimi [f](#) [t](#) [p](#)

MADE IN EU



- Scheda tecnica
- Accessori
- Download

Caricabatteria portatile veloce simultaneo Vmount 2chx3A, uscita adattatore, attacco V.

Cavo da XLR femmina a maschio a 4 pin (**SWITS7102**), per uscita-DC a 4 pin opzionale.

- Ingresso: VDE 100~240VA, 50/60Hz;
- Assorbimento: 136 W;
- Uscita di ricarica: DC 16.8 V, 3 A x2 canali;
- Uscita di adattamento: DC 15V, 6A;
- Temperatura di lavoro: 0 °C~+ 40 °C;
- Umidità di lavoro: 10%~90%;
- Dimensioni: 228x140x120 mm;
- Peso netto: ca. 1,0 kg.

Features:

Ricarica delle batterie con attacco a V.
 Ricarica simultanea a 2 canali.
 Corrente di carica 3A per canale.
 Indicatori di carica a LED.
 Supporta l'uscita XLR da AC a 4 pin.
 Leggero e portatile.

Company
 Company profile
 Team
 News & Press
 Social Media
 News feeds

Our brands
 ProLights
 Tribe
 DAD
 ArchWork
 ProTeam

Promo
 Catalogues
 Newsletter
 News & Press
 Social Media
 Video Gallery

Supporto
 Area Download
 Post-vendita
 Supporto tecnico
 Registrati/Modifica
 Privacy & Cookie policy

Sales network
Lavora con noi
Contatti
 Come Raggiungerci
 Dove alloggiare

Social
[f](#) [i](#) [t](#)
[in](#) [y](#)

Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti, gestiti da siti di altre organizzazioni. Se accedi a un qualunque elemento sopra questo banner acconsenti all'uso dei cookies. Per disabilitare l'utilizzo dei cookies, puoi visualizzare il paragrafo "Disabilitazione totale o parziale dei cookies" della nostra privacy policy

Continua

Leggi l'informativa