



HOME / TRADE / SWIT / SWITS4030

- ANTARI
- AVOLITES
- CAPTURE
- DIGILITE
- DOPCHOICE
- ELDOLED
- LITE-PUTER
- MAGIC FX
- NORDIC ALUMINIUM
- NOVASTAR
- OSRAM
- SEETRONIC
- STAGE SMARTS
- SWISSON
- SWIT
- VISUAL PRODUCTIONS
- WIRELESS SOLUTION

**SWITS4030** NEW  
ORDER CODE: SWITS4030

Condividimi [f](#) [t](#) [p](#)

MADE IN EU



- Scheda tecnica
- Accessori
- Download

Power station box per 4 x batterie V-mount con out 2ch XLR DC 24V.

Caricabatterie XLR 5A a 4 pin incluso nella confezione.

- Ingresso: DC 16.8 V 5A (ricarica).
- Uscita: 3P DC 22-33.6 V 15A (360W)
- Temperatura di lavoro: 0 °C~+40 °C
- Umidità di funzionamento: 10%~90%;
- Temperatura di conservazione: -15 °C~+60 °C;
- Dimensioni: 290x221x278 mm;
- Peso netto: 3,45 kg.

**Features:**

Custodia in PP + fibra di vetro, resistente e durevole.  
 4 batterie con attacco a V.  
 Uscita DCXLR 28.8 V a 3 pin a 2 canali.  
 Visualizzazione e avvertenza della tensione del LED.  
 Ricarica senza estrarre le batterie.  
 Progettazione intelligente del circuito di protezione.

- Company**
- Company profile
  - Team
  - News & Press
  - Social Media
  - News local:

- Our brands**
- ProLights
  - Tribe
  - DAD
  - ArchWork
  - ProTools

- Promo**
- Catalogues
  - Newsletter
  - News & Press
  - Social Media
  - Video Gallery

- Supporto**
- Area Download
  - Post-vendita
  - Supporto tecnico
  - Registrati/Modifica
  - Privacy & Cookie policy

- Sales network**
- Lavora con noi**
  - Contatti**
  - Come Raggiungerci
  - Dove alloggiare

- Social**
- [f](#)
  - [i](#)
  - [t](#)
  - [in](#)
  - [v](#)

Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti, gestiti da siti di altre organizzazioni. Se accedi a un qualunque elemento sopra questo banner acconsenti all'uso dei cookies. Per disabilitare l'utilizzo dei cookies, puoi visualizzare il paragrafo "Disabilitazione totale o parziale dei cookies" della nostra privacy policy

Continua

Leggi l'informativa